

# Wandsäge FZ-4S

Schnitttiefe bis 1 005 mm



Hauptmotor mit Leckölschluss



Getriebeschwenkarm mit Schnelltrennflansch für einfachen Blattwechsel



Gleitführung mit ergonomischem Verschluss-System und Feineinstellung

Das Arbeitstier unter den hydraulischen Wandsägen. Die Verwendung des Schnelltrennflansches am Schwenkarm erlaubt einen einfachen, schnellen Blattwechsel und erleichtert die Verwendung für Bündigschnitte.

Mit der FZ-4S können bei Verwendung von hydraulischen Antrieben bis 40 kW Ausgangsleistung Blattdurchmesser bis 2 200 mm eingesetzt werden.

# System & Zubehör

## Technische Daten

### Sägeblatt

Max. Schnitttiefe	1 005 mm
Max. Sägeblatt Ø	2 200 mm
Frei aufsetzbar bis Ø	1 025 mm
Blattflanschbefestigung	Schnelltrennflansch
Sägeblattbefestigung (Bündigschnitt)	6 Senkkopfschrauben, Teilkreis 130 mm

### Ausführung

Hydraulikmotor GR3 mit Schnellwechsellvorrichtung (GR2 ebenfalls möglich)
Schwenkarm 360° drehbar
Kraftübertragung im Schwenkarm über Zahnrad
Schlittenführung über Bronze Prisma

### Gewichte

mit Antriebsmotor und 2 Vorschubmotoren	47 kg
nur mit 2 Vorschubmotoren	39 kg

## System & Zubehör

### Wandsäge-System FZ-4S

999039	Wandsäge FZ-4S
976166	Motor komplett S 31 ccm / FD, inkl. Leckölanschluss
10984100	Blattschutz 1 000 mm 3-tlg. AIO
974400	V-Schiene VS   1 100 mm   Stahl
974406	V-Schiene VS   2 200 mm   Stahl
974478	V-Schienenbock Stahl DZ/FZ
974478	V-Schienenbock Stahl DZ/FZ
974478	V-Schienenbock Stahl DZ/FZ
974066	Leckölschlauch 8 m FIRG
977495	Druckentlaster FD
10977020	Werkzeugkiste

### Zubehör

973921	1 Stk. Bronzeprisma mit Schrauben
10977882	Blattflansch ST kpl.
10984099	Blattschutz 800 mm 3-tlg. AIO
10984100	Blattschutz 1 000 mm 3-tlg. AIO
10984101	Blattschutz 1 200 mm 3-tlg. AIO
977606	Blattschutz 1 600 mm 2-tlg.
976184	Blattschutz 2 200 mm 2-tlg.
977334	Blattschutzhalter 2-tlg. für Bolzen

### Hydraulik Antriebsmotoren – Gr. 3

976164	Motor komplett S 20 ccm / FD, inkl. Leckölanschluss
976165	Motor komplett S 25 ccm / FD, inkl. Leckölanschluss
976166	Motor komplett S 31 ccm / FD, inkl. Leckölanschluss
976167	Motor komplett S 40 ccm / FD, inkl. Leckölanschluss
974066	Leckölschlauch 8 m FIRG