

Flexibilní brusiva - Lamelové kotouče



Lamelové kotouče TWINFLAP STANDARD

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro náročné broušení různých kvalit běžné a nerezové oceli

Doporučujeme

- + Velikost zrna 40/60 pro velké úběry materiálu
- + Velikost zrna 80 pro jemnou práci
- + Vynikající výsledky s vysoce výkonnými úhlovými bruskami

Výhody

- + Dvojité uspořádání lamel pro maximální životnost
- + Kombinace zirkonových pláten pro vyšší agresivitu
- + Tvar 28N: Zaměřeno na udržitelné zdroje – jádro těchto lamelových kotoučů se skládá z 35% z obnovitelných materiálů

Tvar		Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	27A	34441260	115 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 KS	
		34441311	115 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 KS	
		34441312	115 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 KS	
		34601407	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 KS	
		34601408	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 KS	
		34601409	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 KS	
	28A		34441314	115 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 KS
			34441315	115 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 KS
			34441317	115 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 KS
			34601410	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 KS
			34601411	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 KS
			34601412	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 KS
	28N		34474187	115 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 KS
			34474188	115 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 KS
			34474189	115 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 KS
			34601413	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 KS
			34601414	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 KS
			34601415	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 KS