

Scie murale FZ-4S

Profondeur maximale de coupe 1 005 mm



Moteur principal avec raccord d'huile de fuite



Bras pivotant à réducteur avec flasque de séparation rapide pour changement de lame facile



Coulisses avec système de blocage ergonomique et réglage fin

La bête de somme parmi les scies murales hydrauliques. L'utilisation du flasque de séparation rapide au niveau du bras pivotant permet un changement de lame facile et rapide, et une utilisation plus simple pour

les coupes à ras. Avec la FZ-4S, des lames d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 2 200 mm peuvent être utilisées avec des entraînements hydrauliques d'une puissance de sortie de 40 kW maximum.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Lame de scie	
Profondeur maximale de coupe	1 005 mm
Ø maximal de la lame de scie	2 200 mm
Montable librement jusqu'au Ø	1 025 mm
Fixation du flasque de la lame	Flasque de séparation rapide
Fixation de la lame de scie (coupe à ras)	6 boulons à tête fraisée, cercle primitif 130 mm

Modèle

Moteur hydraulique GR3 avec dispositif de changement rapide (également possible avec GR2)

Bras pivotant à 360°

Transfert de puissance dans le bras pivotant via un engrenage

Guidage du chariot via Bronze Prisma

Poids

avec moteur d'entraînement et 2 moteurs d'avance	47 kg
uniquement avec 2 moteurs d'avance	39 kg

Système et accessoires

Système de scie murale FZ-4S	
999039	Scie murale FZ-4S
976166	Moteur complet S 31 ccm / FD avec raccord d'huile de fuite
10984100	Capot de protection 1 000 mm en 3 parties AIO
974400	Rail en V VS 1 100 mm en acier
974406	Rail en V VS 2 200 mm en acier
974478	Sabot de rail en V en acier DZ/FZ
974478	Sabot de rail en V en acier DZ/FZ
974478	Sabot de rail en V en acier DZ/FZ
974066	Flexible d'huile de fuite 8 m FIRG
977495	Détendeur de pression FD
10977020	Caisse à outils

Accessoires

973921	1 guide bronze avec vis
10977882	Flasque de lame ST complet
10984099	Capot de protection 800 mm en 3 parties AIO
10984100	Capot de protection 1 000 mm en 3 parties AIO
10984101	Capot de protection 1 200 mm en 3 parties AIO
977606	Capot de protection 1 600 mm en 2 parties
976184	Capot de protection 2 200 mm en 2 parties
977334	Sabot de capot de protection en 2 parties pour tenon

Moteurs d'entraînement hydrauliques – Gr. 3

976164	Moteur complet S 20 ccm / FD avec raccord d'huile de fuite
976165	Moteur complet S 25 ccm / FD avec raccord d'huile de fuite
976166	Moteur complet S 31 ccm / FD avec raccord d'huile de fuite
976167	Moteur complet S 40 ccm / FD avec raccord d'huile de fuite
974066	Flexible d'huile de fuite 8 m FIRG