



Moteurs de carottage DME26MW | DME26UW

Carottage jusqu'au Ø 250 mm



Design compact, robuste et ergonomique



Affichage de la puissance et de l'entretien, aide au nivellement et sélection du mode de forage



Différents types de fixation : ModulDrill™ ou plaque universelle

Le DME26 avec son moteur performant de 2,6 kW est idéal pour le carottage jusqu'à 250 mm. La transmission à 3 vitesses, associée à un contrôle de vitesse supplémentaire (démarrage et mode ferrailles),

assurent une vitesse de forage optimale. La protection mécanique et électronique contre les surcharges ainsi que le corps entièrement métallique garantissent une grande fiabilité. L'indicateur de performance

et de service intégré et l'aide au nivellement permettent en outre une utilisation facile. Le DME26 est disponible avec différents supports de fixation (système de serrage rapide Modul Drill™- ou plaque universelle).



Système et accessoires



Caractéristiques techniques

Moteur de carottage	DME26MW		DME26UW	
Tension nominale / fréquence	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
N° d'article	11005520	11005521	11005525	11005527
Diamètres de carottage	40-250 mm			
Puissance nominale	2,6 kW			
Courant nominal	12,3 A	24,6 A	12,3 A	24,6 A
Vitesse en charge	320/630/980 tr/min			
Vitesse à vide	550/1 070/1 630 tr/min			
Refroidissement du moteur	À air			
Fixation d'outil	1 ¼"			
Fonctionnement	Montage sur le bâti de carottage			
Application	Sous arrosage			
3-speed transmission avec pompe à huile	•			
Coupe-circuit électrique contre les surcharges électriques	•			
Coupe-circuit contre les surcharges mécaniques	•			
Interrupteur de protection PRCD	•		•	
Indicateur de performance	•			
Indicateur de service	•			
Carottage et mode ferrailles	•			
Fixation sur bâti de carottage	ModulDrill™		Plaque universelle	

Dimensions et poids

Longueur	540 mm			
Largeur	156 mm			
Hauteur	184 mm	176 mm	184 mm	176 mm
Poids	13,1 kg	12,8 kg	13,1 kg	12,8 kg

Système et accessoires

Système de carottage avec bâti DRU250	
11005520	Moteur de carottage électrique DME26MW
10984500	Bâti de carottage DRU250
960795	Kit sous vide
975381	Tuyau d'aspiration 3 m complet
10999500	VPE600 Vaccum pump 230V EU/CH

Accessories

378198	Tige allonge 1 ¼" 100 mm
359471	Tige allonge 1 ¼" 200 mm
359472	Tige allonge 1 ¼" 300 mm
359473	Tige allonge 1 ¼" 400 mm
359474	Tige allonge 1 ¼" 500 mm
969138	Adaptateur 1 ¼" extérieur – ½" intérieur
400439	Tige allonge ½" 100 mm
359475	Tige allonge ½" 200 mm
359476	Tige allonge ½" 300 mm
889232	Tige allonge ½" 400 mm
707230	Tige allonge ½" 500 mm
10983993	Élément facilitant le desserrage