

# Rainureuse murale HCE150

Profondeur maximale de rainurage 45 mm



Jeu d'entretoises fourni pour 3 lames permettant une éjection plus rapide par l'encoche centrale



Capot rabattable fermé assurant l'aspiration optimale des poussières



Poignée ergonomique pour un grand confort de manutention et un contrôle précis de la coupe

La rainureuse murale HCE150 représente la machine idéale pour réaliser des rainures et des saignées dans le béton, le grès argilo-calcaire ou la maçonnerie. Il est possible de modifier la largeur de rainurage de 7 à 46 mm par ajustement d'1 mm et de régler la profondeur de coupe en continu jusqu'à 45 mm. Le jeu d'entretoises fourni pour 3 lames

permet une éjection plus rapide par une encoche centrale. Un arbre porte-lame à 4 lames en option est disponible en tant qu'accessoire. La poignée ergonomique assure un grand confort de manutention et un contrôle précis de la coupe. Le capot rabattable fermé et le raccord pour aspirateur intégré garantissent un travail propre, générant peu de poussières.

# Système et accessoires

## Caractéristiques techniques

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Rainureuse murale</b>         | <b>HCE150</b>   |
| Tension nominale / fréquence     | 230 V / 50 Hz   |
| N° d'article                     | 11003047        |
| Diamètre de la lame              | 150 mm          |
| Profondeur maximale de rainurage | 45 mm           |
| Largeur maximale de rainurage    | 46 mm           |
| Puissance nominale               | 2,3 kW          |
| Vitesse de rotation en charge    | 4300 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide       | 7500 tr/min     |
| Refroidissement du moteur        | À air           |
| Fixation d'outil                 | Ø 22,2 mm       |
| Fonctionnement                   | Guidé à la main |
| Application                      | À sec           |

## Type d'exécution

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Démarrage en douceur                          | • |
| Arrêt en cas de surchauffe et de surcharge    | • |
| Réglage en profondeur sans outil              | • |
| Jeu d'entretoises pour 2 à 3 lames diamantées | • |
| Raccord pour aspirateur                       | • |

## Dimensions et poids

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 361 mm |
| Largeur  | 220 mm |
| Hauteur  | 250 mm |
| Poids    | 6,1 kg |

## Accessoires

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| 11003044 | Jeu d'entretoises pour 4 lames diamantées |
| 11003045 | Adaptateur universel pour aspirateur      |

## Recommandation d'outils

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 598011 | PREMIUM DCC-FAST CUT Disque rainureuse |
|--------|----------------------------------------|