



Scarificatrice per pavimenti FPE250


Larghezza di lavoro 250 mm



Diverse trazioni disponibili:
Motore elettrico da 7,5 kW
o motore a benzina da
9 o 13 CV



La trazione consente un
avanzamento uniforme e
regolabile in modo continuo



Impiego di diversi utensili con
componenti di lunga durata e
resistenti all'usura

La scarificatrice per pavimenti FPE250 è l'utensile fondamentale per operazioni di riqualificazione del calcestruzzo e di rimozione. Grazie alla possibilità di applicare numerosi utensili, è possibile trovare la soluzione adatta a tutti i cantieri. Rimozione di rivestimenti e calcestruzzo duro, fresatura di scanalature o giunti, riparazione delle crepe nelle pavimentazioni

o eliminazione delle irregolarità su superfici in calcestruzzo o sull'asfalto. La FPE250 offre numerose possibilità di impiego. Le versioni FPE250DU e FPG250DU dispongono entrambe di una motrice autonoma. La velocità di avanzamento è regolabile in modo continuo. Gli operatori possono lavorare senza affaticarsi e ottenere un risultato di fresatura uniforme.



Sistema e accessori

Dati tecnici

Fresatrice per pavimenti	FPE250	FPE250DU	FPG250	FPG250DU
Tensione nominale/Frequenza	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	Benzina	Benzina
N. articolo	11002924	11002925	11002926	11002927
Larghezza di lavoro	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Potenza nominale (motore dell'avanzamento)	7,5 kW	7,5 kW (0,2 kW)	9 CV	13 CV (0,2 kW)
Assorbimento di corrente	14,8 A	16 A	-	-
Numeri di giri (motore dell'avanzamento)	2880 giri/min	2880 giri/min (3000 giri/min)	3 000 1/min	3600 giri/min (3000 giri/min)
Numero di giri dell'utensile	1 571 1/min	1 571 1/min	1 667 1/min	1 571 1/min
Raffreddamento motore	Ad aria	Ad aria	Ad aria	Ad aria
Attacco del tubo flessibile	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Applicazione	A secco	A secco/A umido (opzionale)	A secco	A secco/A umido

Versione

Altezza regolabile tramite volantino	•	•	•	•
Sollevamento rapido tramite leva	•	•	•	•
Cinghia dentata resistente all'usura	•	•	•	•
Attacco aspirapolvere	•	•	•	•

Dimensioni e peso

Lunghezza	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 070 mm
Larghezza	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm
Altezza	1 130 mm	1 130 mm	1 130 mm	1 130 mm
Peso	124 kg	150 kg	110 kg	165 kg

Sistema e accessori

11004005	Meccanismo di allineamento
11002730	Impianto sprinkler completo
11004025	Rullo di fresatura con lamelle 57/6
11004026	Tamburo completo di fresatrici a rullo 57/20
11003369	Tamburo di fresatura per lama diamantata
34556797	Lama diamantata CONTEC 200 mm per calcestruzzo duro