



## Fraiseuse de sol FPE250


Largeur de travail 250 mm



Différentes variantes d'entraînement : Moteurs électriques de 7,5 kW ou à essence de 9 et 13 ch



L'unité d'entraînement permet d'obtenir une avance régulière et réglable en continu.



Utilisation d'outils polyvalents avec des pièces d'usure durables

La fraiseuse de sol FPE250 est une machine d'entrée de gamme pour l'assainissement du béton et le décapage. Avec une multitude de possibilités d'outils, on trouve une solution adaptée à presque tous les chantiers. Enlever des revêtements et du béton dur, fraiser des rainures ou des joints, texturer ou éliminer des irrégularités sur des surfaces en

béton ou dans l'asphalte - beaucoup de choses sont possibles avec la FPE250. Les variantes FPE250DU et FPG250DU disposent chacune de leur propre entraînement. La vitesse d'avance est réglable en continu. L'opérateur peut travailler sans se fatiguer et obtenir un résultat de fraisage uniforme.

# Système et accessoires

## Caractéristiques techniques

| Fraiseuse de sol                       | FPE250        | FPE250DU                             | FPG250       | FPG250DU                    |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Tension nominale / fréquence           | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz                        | Essence      | Essence                     |
| N° d'article                           | 11002924      | 11002925                             | 11002926     | 11002927                    |
| Largeur de travail                     | 250 mm        | 250 mm                               | 250 mm       | 250 mm                      |
| Puissance nominale (moteur d'avance)   | 7,5 kW        | 7,5 kW (0,2 kW)                      | 9 ch         | 13 ch (0,2 kW)              |
| Consommation de courant                | 14,8 A        | 16 A                                 | -            | -                           |
| Vitesses de rotation (moteur d'avance) | 2 880 tr/min  | 2 880 tr/min (3 000 tr/min)          | 3 000 tr/min | 3 600 tr/min (3 000 tr/min) |
| Vitesse de rotation de l'outil         | 1 571 tr/min  | 1 571 tr/min                         | 1 667 tr/min | 1 571 tr/min                |
| Refroidissement du moteur              | À air         | À air                                | À air        | À air                       |
| Raccord de tuyau                       | 70 mm         | 70 mm                                | 70 mm        | 70 mm                       |
| Application                            | À sec         | À sec / Sous arrosage<br>(en option) | À sec        | À sec / Sous arrosage       |

## Type d'exécution

|                                  |   |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|---|
| Réglage de la hauteur par volant | • | • | • | • |
| Retrait rapide par levier        | • | • | • | • |
| Courroie crantée à faible usure  | • | • | • | • |
| Raccord pour aspirateur          | • | • | • | • |

## Dimensions et poids

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| Longueur | 1 000 mm | 1 000 mm | 1 000 mm | 1 070 mm |
| Largeur  | 490 mm   | 490 mm   | 490 mm   | 490 mm   |
| Hauteur  | 1 130 mm | 1 130 mm | 1 130 mm | 1 130 mm |
| Poids    | 124 kg   | 150 kg   | 110 kg   | 165 kg   |

## Système et accessoires

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 11004005 | Mécanisme d'alignement                              |
| 11002730 | Système d'arrosage complet                          |
| 11004025 | Tambour de fraisage avec molettes 57/6              |
| 11004026 | Tambour complet avec fraises à rouleau 57/20        |
| 11003369 | Tambour de fraisage pour lame de scie diamantée     |
| 34556797 | Lame de scie diamantée CONTEC 200 mm pour béton dur |