



Gulvfresemaskin FPE250


Arbeidsbredde 250 mm



Ulike drivvarianter: 7,5 kW
elektromotor eller 9 og 13 hk
bensinmotor



Drivenheten gjør det mulig
med en jevn og trinnløs
mating



Bruk av allsidige verktøy med
langvarige slidedeler

Gulvfresemaskinen FPE250 er en startmodell for betongsanering og fresing av gulv. Med en rekke verktøyalternativer kan du finne en passende løsning for nesten alle byggeplasser. Fjerning av belegg og hard betong, fresing av spor eller fuger i parkeringshus eller fjerning av

ujevnheter i betongoverflater eller asfalt – med FPE250 har du mange muligheter. Variantene FPE250DU og FPG250DU er utstyrt med drivsystem. Matehastigheten kan justeres trinnløst. Brukeren kan arbeide uten tretthet og oppnå et jevnt fresemønster.

System og tilbehør

Tekniske data

Gulvfres	FPE250	FPE250DU	FPG250	FPG250DU
Nominell spenning / frekvens	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	Bensin	Bensin
Artikkelnr.	11002924	11002925	11002926	11002927
Arbeidsbredde	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Nominell ytelse (matemotor)	7,5 kW	7,5 kW (0,2 kW)	9 hk	13 hk (0,2 kW)
Strøminntak	14.8 A	16 A	-	-
Turtall (matemotor)	2880 1/min	2880 1/min (3000 1/min)	3000 1/min	3600 1/min (3000 1/min)
Verktøyturtall	1571 1/min	1571 1/min	1667 1/min	1571 1/min
Motorkjøling	Luft	Luft	Luft	Luft
Slangetilkobling	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Bruk	Tørr	Tørr/Våt (valgfritt)	Tørr	Tørr/våt

Modell

Høydejustering via håndratt	•	•	•	•
Hurtigløfting med spak	•	•	•	•
Slitesterk tannrem	•	•	•	•
Støvsugertilkobling	•	•	•	•

Mål og vekt

Lengde	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 070 mm
Bredde	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm
Høyde	1 130 mm	1 130 mm	1 130 mm	1 130 mm
Vekt	124 kg	150 kg	110 kg	165 kg

System og tilbehør

11004005	Justeringsmekanisme
11002730	Sprinkleranlegg komplett
11004025	Fresetrommel med lameller 57/6
11004026	Trommel komplett med valsfreser 57/20
11003369	Fresetrommel for diamantsagblad
34556797	Diamantsagblad 200 mm for hard betong