



Podlahová frézka FPE250


Pracovní šířka 250 mm



Různé varianty pohonu:
7,5 kW elektrické nebo
9- a 13k zážehové motory



Hnací ústrojí umožňuje
rovnoměrný a plynule
nastavitelný posuv



Všestranná a odolná fréza
bubnové sestavy

Podlahová frézka FPE250 je základním nástrojem pro renovaci betonu a podlahy. S různými možnostmi frézovacích bubnů můžete najít vhodné řešení pro téměř každé staveniště. Mezi jeho hlavní aplikace patří odstraňování nátěrů a tvrdých betonů, frézování drážek nebo spár, texturování, strukturování, hoblování

betonových nebo asfaltových povrchů. Varianty FPE250DU a FPG250DU mají každá svůj vlastní pohon. Rychlost posuvu je plynule regulovatelná. Obsluhující osoba může pracovat bez únavy a dosáhnout rovnoměrného výsledku frézování.

Systém a příslušenství

Technické údaje

Podlahová fréza	FPE250	FPE250DU	FPG250	FPG250DU
Jmenovité napětí / frekvence	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	Benzínový	Benzínový
Č. výrobku	11002924	11002925	11002926	11002927
Pracovní šířka	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Jmenovitý výkon (posuvový motor)	7,5 kW	7,5 kW (0,2 kW)	9 k	13 k (0,2 kW)
Příkon	14,8 A	16 A	-	-
Otáčky (posuvový motor)	2880 ot/min	2880 ot/min (3000 ot/min)	3000 ot/min	3600 1/min (3000 1/min)
Otáčky bubnu	1571 ot/min	1571 ot/min	1667 ot/min	1571 ot/min
Chlazení motoru	Vzduchové	Vzduchové	Vzduchové	Vzduchové
Připojení hadice	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Použití	Suché	Suché/Mokré (volitelné)	Suché	Suché/Mokré

Provedení

Nastavení výšky pomocí ručního kolečka	•	•	•	•
Rychlé zdvihnutí pomocí páky	•	•	•	•
Odolný ozubený řemen	•	•	•	•
Připojení vysavače	•	•	•	•

Rozměry a hmotnost

Délka	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 070 mm
Šířka	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm
Výška	1 130 mm	1 130 mm	1 130 mm	1 130 mm
Hmotnost	124 kg	150 kg	110 kg	165 kg

Systém a příslušenství

11004005	Zařízení pro seřízení
11002730	Kompletní sprinklerový systém
11004025	Frézovací buben s lamelami 57/6
11004026	Buben kompletní s frézami 57/20
11003369	Frézovací buben pro diamantový pilový kotouč
34556797	Diamantový pilový kotouč CONTEC 200 mm na tvrdý beton