

## Sega murale FZ-4S

Profondità di taglio fino a 1 005 mm



Motore principale con raccordo recupero olio



Braccio orientabile tramite ingranaggio con supporto per flangia a separazione rapida per un cambio disco più agevole



Guida di scorrimento con sistema di chiusura ergonomico e regolazione di precisione

Un "gioiello" tra le seghe murali idrauliche. La flangia a separazione rapida sul braccio girevole rende la sostituzione del disco semplice e rapida e ne facilita l'utilizzo per i tagli a filo

parete. Con FZ-4S è possibile impiegare un disco diamantato diametro max 2 200 mm in combinazione con centraline idrauliche con potenza fino a 40 kW.

# Sistema e accessori

## Dati tecnici

<b>Disco diamantato</b>	
Max. profondità di taglio	1 005 mm
Disco max. Ø	2 200 mm
Liberamente applicabile fino a Ø	1 025 mm
Fissaggio flangia del disco	Flangia a separazione rapida
Fissaggio disco (taglio a filo parete)	6 viti a testa svasata, interasse 130 mm

## Versione

Motore idraulico GR3 con dispositivo di cambio rapido (possibile anche GR2)
Orientabile girevole
Orientabile tramite ingranaggi
Guida della slitta tramite rulli

## Peso

Con motore di azionamento e 2 motori dell'avanzamento	47 kg
Solo con 2 motori dell'avanzamento	39 kg

## Sistema e accessori

<b>Sistema sega murale FZ-4S</b>	
999039	Sega murale FZ-4S
976166	Motore completo S 31 ccm / FD, incl. attacco perdite olio
10984100	Carter di protezione del disco 1 000 mm 3 pezzi AIO
974400	Binario a V VS   1 100 mm   in acciaio
974406	Binario a V VS   2 200 mm   in acciaio
974478	Supporto binario a V in acciaio DZ/FZ
974478	Supporto binario a V in acciaio DZ/FZ
974478	Supporto binario a V in acciaio DZ/FZ
974066	Tubo flessibile di recupero olio 8 m FIRG
977495	Dispositivo di scarico pressione FD
10977020	Cassetta degli attrezzi

## Accessori

973921	Prisma completo di 2 VITI
10977882	Flangia rapida disco
10984099	Carter di protezione del disco Ø 800 3 pezzi AIO
10984100	Carter di protezione del disco Ø 1 000 3 pezzi AIO
10984101	Carter di protezione del disco Ø 1 200 3 pezzi AIO
977606	Carter di protezione del disco Ø 1 600 2 pezzi
976184	Carter di protezione del disco Ø 2 200 2 pezzi
977334	Carter di protezione disco, 2 pezzi, per bullone

## Motori idraulici di azionamento di grandezza 3

976164	Motore completo S 20 ccm / FD, incl. attacco perdite olio
976165	Motore completo S 25 ccm / FD, incl. attacco perdite olio
976166	Motore completo S 31 ccm / FD, incl. attacco perdite olio
976167	Motore completo S 40 ccm / FD, incl. attacco perdite olio
974066	Tubo flessibile di recupero olio 8 m FIRG