



Fraiseuse de sol FPE320

Largeur de travail 320 mm



Différents moteurs d'entraînement : 15 kW, 18,5 kW ou variante essence avec 31 ch



Poignée de commande ergonomique y compris tous les éléments de commande



Tambour avec diamant, molettes ou fraises

La FPE320 est conçue pour les utilisations et les sols les plus difficiles. Des roulements à billes renforcés assurent un fonctionnement sans problème et en douceur de la fraiseuse. Elle est équipée de série d'un mécanisme de déplacement à vitesse réglable en continu.

Les poignées ergonomiques et amorties assurent un fonctionnement sans fatigue. Avec des tambours à fraises ou à molettes et une largeur de travail de 320 mm, la fraiseuse est parfaitement adaptée à la réalisation de grandes surfaces.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Fraiseuse de sol	FPE320	FPE320LC	FPG320
Tension nominale / fréquence	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	Essence
N° d'article	11002728	11002928	11002929
Largeur de travail	320 mm	320 mm	320 mm
Puissance nominale (moteur d'avance)	15 kW (0,2 kW)	18,5 kW (0,2 kW)	31 ch (0,2 kW)
Consommation de courant	26,9 A	32,6 A	-
Vitesses de rotation (moteur d'avance)	2 945 tr/min (3 000 tr/min)	2 935 tr/min (3 000 tr/min)	3 600 tr/min (3 000 tr/min)
Vitesse de rotation de l'outil	1 644 tr/min	1 644 tr/min	1 644 tr/min
Refroidissement du moteur	À air	À air	Eau
Raccord de tuyau	70 mm	70 mm	70 mm/125 mm
Application	À sec	À sec	À sec

Type d'exécution

Entraînement à variation continue	•	•	•
Largeur de travail variable	•	•	•
Système d'aspiration arrière pour le nettoyage	•	•	•
Système d'élingage	•	•	•
Housse de protection	•	•	•
Poignée de commande ergonomique	•	•	•

Dimensions et poids

Longueur	980 mm	980 mm	1 180 mm
Largeur	630 mm	630 mm	660 mm
Hauteur	1 180 mm	1 180 mm	1 100 mm
Poids	270 kg	300 kg	300 kg

Système et accessoires

11002736	Chariot à poussière FPE320	11002735	Rondelle d'espacement 1 mm pour tambour diamanté
11004001	Mécanisme d'alignement FPE320	11002734	Rondelle d'espacement 2 mm pour tambour diamanté
11002729	Laser de guidage complet FPE320	11002733	Rondelle d'espacement 3 mm pour tambour diamanté
11002730	Système d'arrosage complet FPE320	11003371	Rondelle d'espacement 5 mm pour tambour diamanté
11004027	Tambour de fraisage complet avec molettes 80/8	11003372	Rondelle d'espacement 8 mm pour tambour diamanté
11004029	Tambour complet avec fraises à rouleau 80/20	11003373	Rondelle d'espacement 10 mm pour tambour diamanté
11002731	Tambour de fraisage pour lame de scie diamantée		
34540058	Lame de scie diamantée 300 mm FSC Premium		