



## Fresadora de suelo FPE320

Ancho de trabajo de 320 mm



Varios motores de accionamiento:  
15 kW, 18,5 kW o  
Versión de gasolina con 31 CV



Mando de control ergonómico  
con todo el panel de control  
incluido



Tambor de diamante variable,  
tambor batidor o tambor  
de láminas descortezadoras

La FPE320 está diseñada para las aplicaciones y suelos más duros. Los cojinetes de bolas reforzados garantizan un funcionamiento suave y silencioso de la fresadora. Está equipada de serie con un accionamiento de velocidad regulable sin escalonamiento.

Los mangos ergonómicos con acolchado garantizan un uso que no cansa. Con nuestro tambor batidor o de láminas descortezadoras y un ancho de trabajo de 320 mm, la fresadora resulta perfecta para el mecanizado de grandes superficies.

# Sistema y accesorios

## Datos técnicos

Fresadora de suelo	FPE320	FPE320LC	FPG320
Tensión nominal/frecuencia	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	Gasolina
N.º de referencia	11002728	11002928	11002929
Ancho de trabajo	320 mm	320 mm	320 mm
Potencia nominal (motor de avance)	15 kW (0,2 kW)	18,5 kW (0,2 kW)	31 CV (0,2 kW)
Consumo de energía	26,9 A	32,6 A	-
Velocidades (motor de avance)	2945 rpm (3000 rpm)	2935 rpm (3000 rpm)	3600 rpm (3000 rpm)
Velocidad de la herramienta	1644 rpm	1644 rpm	1644 rpm
Refrigeración del motor	Por aire	Por aire	Por agua
Conexión de manguera	70 mm	70 mm	70 mm / 125 mm
Aplicación	En seco	En seco	En seco

## Versión

Accionamiento regulable sin escalonamiento	•	•	•
Anchura de corte variable	•	•	•
Dispositivo de aspiración con postfuncionamiento	•	•	•
Armella de izado	•	•	•
Cubierta protectora	•	•	•
Empuñadura de control ergonómica	•	•	•

## Dimensiones y peso

Longitud	980 mm	980 mm	1180 mm
Ancho	630 mm	630 mm	660 mm
Altura	1180 mm	1180 mm	1100 mm
Peso	270 kg	300 kg	300 kg

## Sistema y accesorios

11002736	Carro de polvo FPE320	11002735	Arandela distanciadora de 1 mm para tambor de diamante
11004001	Mecanismo de alineación FPE320	11002734	Arandela distanciadora de 2 mm para tambor de diamante
11002729	Láser guía completo FPE320	11002733	Arandela distanciadora de 3 mm para tambor de diamante
11002730	Sistema de rociadores completo FPE320	11003371	Arandela distanciadora de 5 mm para tambor de diamante
11004027	Tambor de fresado completo con láminas 80/8	11003372	Arandela distanciadora de 8 mm para tambor de diamante
11004029	Tambor completo con fresas de rodillos 80/20	11003373	Arandela distanciadora de 10 mm para tambor de diamante
11002731	Tambor de fresado para hoja de sierra diamantada		
34540058	Hoja de sierra diamantada 300 mm FSC Premium		