



Frezarka FPE250


Szerokość robocza 250 mm



Różne warianty napędu:
Silniki elektryczne o mocy
7,5 kW lub silniki benzynowe
o mocy 9 i 13 KM



Urządzenie napędowe
umożliwia równomierny
i płynnie regulowany posuw



Zastosowanie uniwersalnych
narzędzi z częściami
eksploatacyjnymi o długim
okresie użytkowania

Frezarka podłogowa FPE250 to podstawowe urządzenie do frezowania i rowkowania powierzchni. Dzięki różnorodnym rodzajom narzędzi można znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla niemal każdego placu budowy. Ogrom zastosowań jakie daje FPE250 takich jak np. usuwanie powłok z twardego betonu, frezowanie kanałów, frezowanie

spoin, usuwanie nierówności na powierzchniach betonowych lub asfaltowych itp. Warianty FPE250DU i FPG250DU mają swój własny napęd. Prędkość posuwu można regulować bezstopniowo. Operator może pracować bez zmęczenia, uzyskując przy tym równomierny wzór frezowania.

System i akcesoria

Dane techniczne

Frezarka podłogowa	FPE250	FPE250DU	FPG250	FPG250DU
Napięcie znamionowe / częstotliwość	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	Benzyna	Benzyna
Nr artykułu	11002924	11002925	11002926	11002927
Szerokość robocza	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Moc silnika (silnik posuwu)	7,5 kW	7,5 kW (0,2 kW)	9 KM	13 KM (0,2 kW)
Zużycie prądu	14,8 A	16 A	-	-
Prędkość obrotowa (silnik posuwu)	2880 1/min	2880 1/min (3000 1/min)	3000 1/min	3600 1/min (3000 1/min)
Prędkość obrotowa narzędzia	1571 1/min	1571 1/min	1667 obr./min	1571 1/min
Chłodzenie silnika	Powietrze	Powietrze	Powietrze	Powietrze
Przyłącze węża	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Zastosowanie	Na sucho	Suchy/Mokry (opcjonalnie)	Na sucho	Na sucho/Na mokro

Konstrukcja

Regulacja wysokości za pomocą pokrętki	•	•	•	•
Szybkie podnoszenie za pomocą dźwigni	•	•	•	•
Paski zębate o ograniczonym zużyciu	•	•	•	•
Podłączenie do odkurzacza	•	•	•	•

Wymiary i masa

Długość	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 070 mm
Szerokość	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm
Wysokość	1 130 mm	1 130 mm	1 130 mm	1 130 mm
Masa	124 kg	150 kg	110 kg	165 kg

System i akcesoria

11004005	Mechanizm wyrównujący
11002730	Instalacja zraszająca kompletna
11004025	Bęben frezujący z frezami 57/6
11004026	Bęben w komplecie z frezami walcowymi 57/20
11003369	Bęben do tarcz diamentowych (bez tarcz)
34556797	Tarcza diamentowa CONTEC 200 mm do twardego betonu