



## Antrieb PPH25RR

Leistung 25 kW



Bewegungsfreiheit dank Funkfernbedienung. Alle Funktionen über Funkfernbedienung einstellbar



Druckstufen über Drehschalter einstellbar



Kunststoffhaube lässt sich ohne Werkzeuge abnehmen

Die 4-stufige Regelung gewährleistet optimale Schnittgeschwindigkeiten für jede Anwendung, und das

Potentiometer der Funkfernbedienung sorgt für einen seilschonenden Sanftanlauf / Softstart.

# System & Zubehör



## Technische Daten

### Elektrischer Motor

Leistung	25 kW
----------	-------

### Hydraulik

Druckstufen	4
2 Vorschubkreisläufe	Radialkolbenpumpe
Hauptkreislauf	Dreifach Zahnradpumpe

### Leistung

Stufe 1	45 l/min bei 230 bar
Stufe 2	50 l/min bei 200 bar
Stufe 3	60 l/min bei 170 bar
Stufe 4	70 l/min bei 140 bar

### Elektrik

Spannung	380/480 V
Frequenz	50/60 Hz
Stromaufnahme (400 V / 50 Hz)	42 A
2 Sekundäranschlüsse, 230 V / 50 Hz / 10 A (400 V / 50 Hz)	

### Maße & Gewicht

Länge	760 mm
Breite	550 mm
Höhe	1 140 mm
Gewicht	170 kg

## System & Zubehör

### Antrieb PPH25RR

10983900*	Antrieb PPH25RR / 380–420 V / 50 Hz / Freq. 434 MHz
976206	Schlauchpaket 5-teilig 8 m FD
975672	Schlauchpaket 2-teilig 8 m FF (Vorschub)

### Zubehör

973074	Kupplung CEE 63/5-polig
--------	-------------------------

\* Weitere Spannungs- und Funkfrequenz-Versionen auf Anfrage lieferbar.