

Cortadora mural FZ-4S

Profundidad de corte hasta 1 005 mm



Motor principal con conexión de retorno de aceite



Brazo articulado oscilante de engranaje con brida de separación rápida para cambio de hoja sencillo



Sistemas de deslizamiento con sistema de cierre ergonómico y ajuste fino

La "bestia de carga" entre las sierras hidráulicas para cortes en muros. El uso de la brida de separación rápida en el brazo articulado oscilante permite cambiar el disco de forma rápida y sencilla y simplifica la realización de

cortes a ras. Si se emplean accionamientos hidráulicos de hasta 40 kW de potencia de salida, la FZ-4S permite utilizar diámetros del disco de hasta 2 200 mm.

Sistema y accesorios

Datos técnicos

Disco de corte	
Profundidad de corte máx.	1 005 mm
Ø máx. de disco de corte	2 200 mm
Colocación libre hasta Ø	1 025 mm
Sujeción con brida de disco	Brida de separación rápida
Sujeción de disco de corte (corte a ras)	6 tornillos de cabeza avellanada, círculo primitivo 130 mm

Versión

Motor hidráulico GR3 con dispositivo de cambio rápido (el GR2 también es posible)
Brazo articulado oscilante capaz de girar 360°
Transmisión de fuerza en el brazo articulado oscilante mediante rueda dentada
Guía de carro por medio de prisma de bronce

Peso

Con motor de accionamiento y 2 motores del desplazamiento	47 kg
Sólo con 2 motores del desplazamiento	39 kg

Sistema y accesorios

Sistema de corte mural FZ-4S	
999039	Cortadora mural FZ-4S
976166	Motor completo S 31 ccm / FD, incl. conexión de retorno de aceite
10984100	Protector de disco 1 000 mm, de 3 piezas AIO
974400	Carril en V VS 1 100 mm, acero
974406	Carril en V VS 2 200 mm, acero
974478	Caballote de carril en V, acero, DZ/FZ
974478	Caballote de carril en V, acero, DZ/FZ
974478	Caballote de carril en V, acero, DZ/FZ
974066	Manguera de aceite de fuga 8 m FIRG
977495	Descargador de presión FD
10977020	Caja de herramientas

Accesorios

973921	1 unidad prisma de bronce con tornillos
10977882	Brida de disco ST compl.
10984099	Protector de disco 800 mm, de 3 piezas AIO
10984100	Protector de disco 1 000 mm, de 3 piezas AIO
10984101	Protector de disco 1 200 mm, de 3 piezas AIO
977606	Protector de disco 1 600 mm, de 2 piezas
976184	Protector de disco 2 200 mm, de 2 piezas
977334	Soporte del protector de disco de 2 piezas para pernos

Motores de accionamiento hidráulico – Tamaño 3

976164	Motor completo S 20 ccm / FD, incl. conexión de retorno de aceite
976165	Motor completo S 25 ccm / FD, incl. conexión de retorno de aceite
976166	Motor completo S 31 ccm / FD, incl. conexión de retorno de aceite
976167	Motor completo S 40 ccm / FD, incl. conexión de retorno de aceite
974066	Manguera de retorno de aceite 8 m FIRG