



Motore di carotaggio DME22SU

Carotaggi fino a Ø 180 mm



Cambio a 3 rapporti per la selezione del numero di giri ottimale



Carotaggi a secco con l'adattatore M16 incluso



Confezionato nella pratica valigetta da trasporto

Il motore di carotaggio DME22SU è particolarmente idoneo per lavori elettrici e di installazione. Il motore dispone di una trasmissione a 3 rapporti e una regolazione variabile di velocità con avviamento

soft. Protezioni da sovraccarico integrate e l'interruttore di protezione PRCD garantiscono sicurezza durante il lavoro. L'adattatore M16 in dotazione permette di effettuare anche carotaggi a secco.

Sistema y accesorios

Datos técnicos

Motor de perforación DME22SU		
Tensión nominal / frecuencia	230 V / 50–60 Hz	110 V / 50–60 Hz
Número	10993027	10993028
Rango de perforación	20–180 mm	
Potencia nominal	2,2 kW	
Corriente nominal	9,5 A	18 A
Velocidad bajo carga	400/750/1 550 1/min	
Velocidad en marcha en vacío	400/1 650/3 450 1/min	
Refrigeración del motor	Por aire	
Conexión de herramienta (exterior)	1 ¼"	
Conexión de herramienta (interior)	½"	
Operación	Guiada a mano / por columna	
Aplicación	En húmedo / en seco	
Seguro electrónico de sobrecarga	•	
Seguro mecánico de sobrecarga	•	
Interruptor de seguridad PRCD	•	
Fijación de la columna	Abrazadera de 60 mm	
Dimensiones y peso		
Longitud	552 mm	
Ancho	110 mm	
Alto	150 mm	
Peso	6,0 kg	

Sistema y accesorios

Sistema de perforación con columna DRU160	
10993027	Motor de perforación DME22SU
10987400	Soporte de taladro DRU160
11002077	Tornillo de fijación
Accesorios	
400439	Prolongación ½" 100 mm
359475	Prolongación ½" 200 mm
359476	Prolongación ½" 300 mm
889232	Prolongación ½" 400 mm
707230	Prolongación ½" 500 mm
378198	Prolongación 1 ¼" 100 mm
359471	Prolongación 1 ¼" 200 mm
359472	Prolongación 1 ¼" 300 mm
359473	Prolongación 1 ¼" 400 mm
359474	Prolongación 1 ¼" 500 mm
10983964	Adaptador de aspiración M16
10983845	Punta de centrar 140 mm
10986189	Punta de centrar 233 mm
10986190	Llave de cinta