

Rectificado - Muelas con vástago

★★★
PREMIUM

Muelas con vástago aglomerado con resina PREMIUM

Para acero inoxidable

Aplicación

- + Para trabajos en diferentes calidades de acero inoxidable, por ejemplo rebarbado, biselado y rotura del canto

Recomendación

- + Tamaño del grano 36 para desbaste
- + Respete la velocidad de trabajo máxima de 50 m/s

Ventajas

- + Las muelas con vástago de resina sintética actúan reduciendo las oscilaciones gracias a su composición y se caracterizan por ofrecer mayor resistencia frente a los golpes
- + Debido a su aglomerante químicamente puro son especialmente adecuadas para materiales de acero inoxidable
- + Especialmente adecuadas para lugares de difícil acceso

Forma	Número	Dimensión	Especificación	UE	
	52ZY	682101	8 x 16 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pzas.
		682103	10 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pzas.
		34053928	10 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pzas.
		682104	13 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pzas.
		682105	16 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pzas.
		682106	20 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pzas.
		682107	20 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pzas.
		34053929	25 x 13 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pzas.
		682110	25 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pzas.
		34053930	32 x 16 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pzas.
		104962	32 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pzas.
		104968	40 x 10 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pzas.
		682111	40 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pzas.
		34053942	50 x 13 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pzas.
		682112	50 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Pzas.