

# Abrasifs appliqués - Quick-Change



## Roues compressées Quick-Change Discs

### PREMIUM

utilisation universelle



#### Application

- + Pour l'ébarbage, le nettoyage, la préparation de surface, la finition et le meulage de cordons de soudure sur tous les matériaux

#### Recommandation

- + 2/3 S FIN pour l'ébarbage et le polissage
- + 2 A MOYEN pour l'ébarbage, le polissage et pour les jonctions
- + 6 S FIN / 6 A MOYEN pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions
- + 8 A GROS pour l'ébarbage, l'arrondi des arêtes vives et pour les jonctions avec une agressivité plus grande

#### Avantages

- + Les roues compressées sont idéales pour l'usinage des endroits difficilement accessibles et des arêtes
- + La coupe froide et le faible encrassement du disque garantissent une longévité accrue
- + La surface tendre du disque assure la stabilité de la géométrie de la surface de la pièce à usiner

Forme	Numéro d'article	Dimension	Spécification	RPM max.	Vitesse recommandée	CDT	
 	QDISC-VL	34190134	51 x 6,4 x R	UW 8 A GROS	22000	13000	10 Pcs.
	34190106	51 x 6,4 x R	UW 2 A MOYEN	22000	13000	10 Pcs.	
	34190110	51 x 6,4 x R	UW 6 A MOYEN	22000	13000	10 Pcs.	
	34190107	51 x 6,4 x R	UW 2 S FIN	22000	13000	10 Pcs.	
	34190108	51 x 6,4 x R	UW 3 S FIN	22000	13000	10 Pcs.	
	34190133	51 x 6,4 x R	UW 6 S FIN	22000	13000	10 Pcs.	
	34190135	76 x 6,4 x R	UW 2 A MOYEN	15000	9000	10 Pcs.	
	34190139	76 x 6,4 x R	UW 6 A MOYEN	15000	9000	10 Pcs.	
	34190137	76 x 6,4 x R	UW 2 S FIN	15000	9000	10 Pcs.	
	34190138	76 x 6,4 x R	UW 3 S FIN	15000	9000	10 Pcs.	
	34190140	76 x 6,4 x R	UW 6 S FIN	15000	9000	10 Pcs.	