



## Levigatrice per pavimenti FGE780

Larghezza max. rettifica 780 mm



Funzionamento semplice grazie al pannello di comando digitale e alle impugnature di comando ergonomiche



Concetto di trasmissione innovativo per la massima produttività nelle varianti a 3 o 4 planetari portautensili



Disponibile in due versioni: semovente o telecomandata

La FGE780 è una levigatrice per pavimenti potente e professionale adatta alla preparazione e alla lucidatura dei pavimenti. L'innovativo concetto di trasmissione garantisce la massima produttività con un dispendio minimo di energie per la manutenzione. La trasmissione con ingranaggi planetari con, a scelta, 3 o 4 platorelli planetari portautensili, garantisce una rettifica perfettamente uniforme ed economica. Il pannello di comando

digitale dotato di display garantisce un uso semplice e intuitivo. Inoltre, il serbatoio dell'acqua incorporato con collegamento esterno all'acqua consente la rettifica a umido, aumentando così l'universalità della rettificatrice per pavimenti. Un sistema di aspirazione della polvere efficiente permette di lavorare in modo pulito e con poca polvere. La levigatrice per pavimenti è disponibile in diverse versioni, semoventi o telecomandate.

# Sistema e accessori

## Dati tecnici

Levigatrice per pavimenti	3 platorelli planetari: <b>FGE780S3 (semovente)</b> <b>FGE780R3 (telecomandata)</b>	4 platorelli planetari portautensili: <b>FGE780S4 (semovente)</b> <b>FGE780R4 (telecomandata)</b>
N. articolo	11004300   11004500	11004400   11004600
Tensione nominale/Frequenza	400 V/50 Hz	
Larghezza di levigatura massima	780 mm	
Platorelli planetari portautensili	3 x 290 mm	4 x 290 mm
Potenza nominale	15 kW	
Corrente nominale	28 A	
Velocità platorelli planetari portautensili	300-900 g/min	
Pressione superficiale	230 / 307 / 374 kg	
Raffreddamento motore	Ad aria	
Applicazione	A secco/a umido	
Serbatoio acqua	11 l	
Attacco utensile	Sostituibile rapidamente	
Numero max. platorelli planetari portautensili per levigatura	3 x 6 pezzi	4 x 6 pezzi
Attacco del tubo flessibile	3" Kamlock tipo F (maschio)	

## Versione

Ingranaggi planetari	•
Kit pesi aggiuntivi 2 x 50 kg	•
Serbatoio acqua e attacco per l'acqua esterno	•
Lampade integrate	•
Pannello di comando con display	•
Macchine a 3 o 4 dischi	•
Versione semovente o telecomandata	•

## Dimensioni e peso

Lunghezza	2320 mm
Larghezza	810 mm
Altezza	1200 mm
Peso	580 kg

## Sistema e accessori

34567448	1 portautensili Ø 290 mm con 6 supporti È necessario un set composto da 3 o 4 pezzi
34640832	1 pezzo portautensili in velcro Ø 290 mm senza cuscinetto in gomma flessibile È necessario un set composto da 3 o 4 pezzi
34677773	1 pezzo portautensili in velcro Ø 290 mm con in gomma flessibile È necessario un set composto da 3 o 4 pezzi
34677777	1 pezzo cuscinetto in gomma flessibile con velcro su entrambi i lati Ø 290 mm È necessario un set di 3 o 4 pezzi Accessori per il portautensili con velcro Ø 290 mm (34640832)
34677775	1 pezzo cuscinetto in espanso flessibile con velcro su entrambi i lati Ø 290 mm È necessario un set di 3 o 4 pezzi Accessori per il portautensili con velcro Ø 290 mm (34640832)
34687078	1 pezzo portautensili velcro con guida Ø 80 mm, per utensili a gancio e ad anello sono necessari da 9 a 24 pezzi Accessori per il portautensili Ø 290 mm (34567448)

## Contratti di servizio

11010010	FGE780S3 / FGE780S4 BASIC Contratto di assistenza
11010011	FGE780S3 / FGE780S4 Contratto di assistenza STANDARD
11010012	FGE780S3 / FGE780S4 Contratto di assistenza PREMIUM
11010013	FGE780R3 / FGE780R4 Contratto di assistenza BASIC
11010014	FGE780R3 / FGE780R4 Contratto di assistenza STANDARD
11010015	FGE780R3 / FGE780R4 Contratto di assistenza PREMIUM

**IMPORTANTE:** La macchina viene fornita senza portautensili e utensili