



Vloerschuurmachine FGE780

Max. schuurbreedte 780 mm



Gebruiksvriendelijke bediening dankzij digitaal bedieningspaneel en ergonomische handgrepen



Innovatief transmissieconcept voor maximale productiviteit in varianten met 3- of 4 schijven



Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: automatisch of op afstand bediend

De FGE780 is een professionele en extreem krachtige vloerschuurmachine voor de voorbereiding van ondervloeren van grote oppervlakken en het polijsten van vloeren. Het innovatieve transmissieconcept garandeert de hoogste productiviteit en tegelijkertijd minimale onderhoudskosten. De planeetwiel aandrijving met naar keuze 3 of vier schuurschijven zorgt voor een perfect gelijkmatig en rendabel schuurresultaat.

Een eenvoudige, intuïtieve bediening wordt dankzij het digitale bedieningspaneel met display gerealiseerd. De ingebouwde watertank met externe wateraansluiting maakt bovendien ook het nat schuren mogelijk en verhoogt zo de universaliteit van de vloerschuurmachine. Schoon, stofarm werken wordt dankzij een efficiënt stofafzuigsysteem gegarandeerd. De vloerschuurmachine is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, automatisch of op afstand bediend.



Systeem en toebehoren

Technische gegevens

Vloerschuurmachine	3 schuurkoppen:	4 schuurkoppen:
	FGE780S3 (zelfrijdend) FGE780R3 (afstandsbediening)	FGE780S4 (zelfrijdend) FGE780R4 (afstandsbediening)
Artikelnr.	11004300 11004500	11004400 11004600
Nominale spanning/frequentie	400 V / 50 Hz	
Max. schuurbreedte	780 mm	
Schuurschijven	3 x 290 mm	4 x 290 mm
Nominaal vermogen	15 kW	
Nominale stroom	28 A	
Toerentallen van de schuurschijf	300-900 omw./min	
Aandrukkracht	230 / 307 / 374 kg	
Motorkoeling	Lucht	
Toepassing	Droog / nat	
Watertank	11 l	
Gereedschapshouder	Snel vervangbaar	
Max. aantal slijpschoenen	3 x 6 stuks	4 x 6 stuks
Slangaansluiting	3" camlock type F (male)	

Uitvoering

Planeetwielaandrijving	•
Extra gewichten 2 x 50 kg	•
Watertank en externe wateraansluiting	•
Geïntegreerde lamp	•
Bedieningspaneel met display	•
Machines met 3 of 4 schijven	•
Automatische of op afstand bediende uitvoering	•

Afmetingen en gewicht

Lengte	2320 mm
Breedte	810 mm
Hoogte	1200 mm
Gewicht	580 kg

BELANGRIJK: Machine wordt geleverd zonder gereedschapshouder en gereedschap

Systeem en toebehoren

34567448	1 gereedschapshouder Ø 290 mm met 6 houders 1 set bestaande uit 3 of 4 stuks is vereist
34640832	1 stuk klittenband gereedschapshouder Ø 290 mm zonder schuimvulling 1 set bestaande uit 3 of 4 stuks is vereist
34677773	1 stuk klittenband gereedschapshouder Ø 290 mm met schuimvulling 1 set bestaande uit 3 of 4 stuks is vereist
34677777	1 stuk flexibele rubberen pad met klittenband aan beide zijden Ø 290 mm 1 set bestaande uit 3 of 4 stuks is vereist Accessoires voor de klittenband gereedschapshouder Ø 290 mm (34640832)
34677775	1 stuk flexibele schuimvulling met klittenband aan beide zijden Ø 290 mm 1 set bestaande uit 3 of 4 stuks is vereist Accessoires voor de klittenband gereedschapshouder Ø 290 mm (34640832)
34687078	1 stuk liphouder Ø 80 mm voor klittenband-gereedschap 9 tot 24 stuks zijn nodig Accessoires voor gereedschapshouder Ø 290 mm (34567448)

Servicecontracten

11010010	FGE780S3 / FGE780S4 BASIC Servicecontract
11010011	FGE780S3 / FGE780S4 STANDAARD servicecontract
11010012	FGE780S3 / FGE780S4 PREMIUM servicecontract
11010013	FGE780R3 / FGE780R4 BASIC Servicecontract
11010014	FGE780R3 / FGE780R4 STANDAARD servicecontract
11010015	FGE780R3 / FGE780R4 PREMIUM servicecontract