



Bruska na podlahy FGE780

Max. šířka broušení 780 mm



Uživatelsky přívětivé ovládání díky digitálnímu ovládacímu panelu a ergonomickým vodícím rukojetím



Inovativní koncepce převodovky pro maximální produktivitu ve variantě se 3 nebo 4 kotouči



K dispozici ve dvou provedeních: s pohybem vykonávaným obsluhou nebo dálkově ovládané

Model FGE780 je extrémně výkonná, profesionální bruska na podlahy k přípravě velkých ploch podkladů a k leštění podlah. Inovativní koncepce převodovky zaručuje nejvyšší produktivitu a současně také minimální nároky na údržbu. Pohon s planetovým převodem volitelně se 3 nebo 4 upínacími držáky na brusné segmenty zajišťuje dokonale rovnoměrný výsledek broušení a hospodárny provoz. Jednoduché, intuitivní obsluhy je dosaženo

prostřednictvím digitálního ovládacího panelu s displejem. Podlahová bruska nachází ještě univerzálnější uplatnění díky vestavěné nádrži na vodu a externímu přívodu vody, které umožňují i mokré broušení. Prostřednictvím účinného systému odsávání prachu je zajištěna čistá práce v bezprašném prostředí. Podlahová bruska je k dispozici v různých provedeních: s pohybem vykonávaným obsluhou nebo dálkově ovládaná.

System a příslušenství

Technické údaje

Bruska na podlahy	3 talířové brusné kotouče:	4 talířové brusné kotouče:
	FGE780S3 (s vlastním pohonem) FGE780R3 (dálkově ovládaná)	FGE780S4 (s vlastním pohonem) FGE780R4 (dálkově ovládaná)
Č. výrobku	11004300 11004500	11004400 11004600
Jmenovité napětí / frekvence	400 V / 50 Hz	
Max. šířka broušení	780 mm	
Upínací držák na brusné segmenty	3 × 290 mm	4 × 290 mm
Jmenovitý výkon	15 kW	
Jmenovitý proud	28 A	
Otáčky upínacího držáku na brusné segmenty	300–900 ot/min	
Brusný přítlak	230 / 307 / 374 kg	
Chlazení motoru	Vzduchové	
Použití	Suché / Mokré	
Nádrž na vodu	11 l	
Upnutí nástroje	Rychle vyměnitelné	
Max. počet brusných segmentů	3 × 6 kusů	4 × 6 kusů
Připojení hadice	3" Camlock typ F (samec)	

Provedení

Planetová převodovka s ozubenými koly	•
Přídavná závaží 2 × 50 kg	•
Vodní nádrž a externí přívod vody	•
Integrované svítidly	•
Ovládací panel s displejem	•
Stroj se 3 nebo 4 kotouči	•
Provedení s pohybem vykonávaným obsluhou nebo dálkově ovládané	•

Rozměry a hmotnost

Délka	2 320 mm
Šířka	810 mm
Výška	1 200 mm
Hmotnost	580 kg

System a příslušenství

34567448	1 kus upínacího držáku Ø 290 mm pro 6 brusných segmentů Je potřeba 1 sada skládající se ze 3 nebo 4 kusů
34640832	1 kus upínacího držáku na suchý zip Ø 290 mm bez pěnové výplně Je potřeba 1 sada skládající se ze 3 nebo 4 kusů
34677773	1 kus upínacího držáku na suchý zip Ø 290 mm s pěnovou výplní Je potřeba 1 sada skládající se ze 3 nebo 4 kusů
34677777	1 kus pružné gumové podložky se suchým zipem na obou stranách Ø 290 mm Je potřeba 1 sada skládající se ze 3 nebo 4 kusů Příslušenství k upínacímu držáku na suchý zip Ø 290 mm (34640832)
34677775	1 kus pružné pěnové podložky se suchým zipem na obou stranách Ø 290 mm Je potřeba 1 sada skládající se ze 3 nebo 4 kusů Příslušenství k upínacímu držáku na suchý zip Ø 290 mm (34640832)
34687078	1 kus držáku s lištou Ø 80 mm, pro nástroje se suchým zipem Je potřeba 9 až 24 kusů Příslušenství pro upínací držák Ø 290 mm (34567448)

Servisní smlouvy

11010010	FGE780S3 / FGE780S4 Servisní smlouva BASIC
11010011	FGE780S3 / FGE780S4 Servisní smlouva STANDARD
11010012	FGE780S3 / FGE780S4 Servisní smlouva PREMIUM
11010013	FGE780R3 / FGE780R4 Servisní smlouva BASIC
11010014	FGE780R3 / FGE780R4 Servisní smlouva STANDARD
11010015	FGE780R3 / FGE780R4 Servisní smlouva PREMIUM

DŮLEŽITÉ: Stroj je dodáván bez upínacích držáků a brusných segmentů

