



Gietijzer Assortiment

Comfort ontmoet Agressiviteit

Nederlands

Hoogwaardige slijpgereedschappen sinds 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT

De Tyrolit Group

Tyrolit is één van 's werelds grootste fabrikanten van slijp- en africhtgereedschappen en systeemleverancier voor de bouwnijverheid.

Al sinds 1919 leveren onze innovatieve gereedschappen een grote bijdrage aan de technologische ontwikkeling van uiteenlopende sectoren. Tyrolit biedt op maat gemaakte slijpoplossingen voor verschillende toepassingen en levert daarnaast een uitgebreid assortiment standaardgereedschappen voor klanten over de hele wereld.

In het familiebedrijf, met zijn hoofdkantoor in Schwaz (Oostenrijk), worden de voordelen van lidmaatschap van de dynamische Swarovski Groep gecombineerd met een eeuw aan individuele zakelijke en technologische ervaring.



Hoofdkantoor van Tyrolit in Schwaz (Oostenrijk)

Feiten en cijfers



80.000+
producten



31
productielocaties



4.400+
werknemers over de hele wereld



36
verkooplocaties



500+
octrooien over de hele wereld

Verkoopvestigingen in Argentinië, Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, China, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, India, Indonesië, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Thailand, de VAE, Groot-Brittannië en de VS. Distributeurs in 65 andere landen.

Inhoud

PREMIUM Doorslijpschijven voor gietijzer	4
PREMIUM CERABOND X -doorslijpschijven voor gietijzer	5
PREMIUM Afbraamschijven voor gietijzer	6
PREMIUM FOCUR EXTRA VIBSTAR-afbraamschijven voor gietijzer	7
PREMIUM CERABOND X-afbraamschijven voor gietijzer	8
PREMIUM CERABOND X COMFORT-afbraamschijven voor gegoten staal	9
STANDARD Afbraamschijven voor gietijzer	10
STANDARD SIC rough grinding wheels voor gietijzer	11

Symbolen



Haakse slijper



Gietijzer



Gietstaal



Doorslijpschijven

voor gietijzer

- + Een combinatie van optimale agressiviteit en de langst mogelijke levensduur dankzij innovatieve productietechnologie

- + Maximaal comfort bij het bewerken van de hardste werkstukken

- + De combinatie van het nieuwe hechtingssysteem met hoogwaardig zirkoniumkorund zorgt voor een optimale materiaalverwijdering



- + Beste levensduur voor economisch werken

Toepassing:

- + Voor de bewerking van gegoten materialen

Wij bevelen aan:

- + Hardheidsgraad R (hard): langere levensduur:
- + Hardheidsgraad P (medium): allround oplossing - hoge snijcapaciteit en economische levensduur
- + Hardheidsgraad N (zacht): hoogste snijcapaciteit en agressiviteit
- + Typenummer 5496: bijzonder geschikt voor geschuurde gegoten materialen



Doorslijpschijven voor gietijzer



	Vorm		Typenummer	Afmeting	Specificatie	VP
		42	34608661	178 x 3,0 x 22,23	ZA30R-BFP	25
			929887	178 x 3,5 x 22,23	ZA30R-BFP	25
			34608662	230 x 3,0 x 22,23	ZA30R-BFP	25
			929889	230 x 3,5 x 22,23	ZA30R-BFP	25
			34608663	178 x 3,0 x 22,23	ZA30P-BFP	25
			904019	178 x 3,5 x 22,23	ZA30P-BFP	25
			635268	230 x 3,0 x 22,23	ZA30P-BFP	25
			855818	230 x 3,5 x 22,23	ZA30P-BFP	25
			34608664	178 x 3,0 x 22,23	ZA30N-BFP	25
			34608665	178 x 3,5 x 22,23	ZA30N-BFP	25
			34564288	230 x 3,0 x 22,23	ZA30N-BFP	25
			34608666	230 x 3,5 x 22,23	ZA30N-BFP	25
			5496	230 x 3,0 x 22,23	C30S-BFP	25



CERABOND X -doorslijpschijven

voor gietijzer

- + Uitstekende standtijd en stabiliteit

- + Zeer korte doorslijptijden en comfortabel werken met een geringe krachtsinspanning



- + Door de strakke en schone snijvlakken zijn er minder nabewerkingen nodig en wordt de werktijd verkort

- + Hoogste agressiviteit gedurende de gehele levensduur

Toepassing:

- + Voor het bewerken van verschillende gegoten materialen, zoals gietijzer met lamellair grafiet en nodulair gietijzer
- + Voor het doorslijpen van zeer harde, veeleisende werkstukken en grote doorsneden

Wij bevelen aan:

- + Optimale resultaten bij gebruik op een krachtige haakse slijper



CERABOND X -doorslijpschijven voor gietijzer



	Vorm		Typenr.	Afmetingen	Specificatie	VP
		42	34605362	178 × 3,0 × 22,23	CA30S-BFP	25
			34605364	178 × 3,5 × 22,23	CA30S-BFP	25
			34605365	230 × 3,0 × 22,23	CA30S-BFP	25
			34605366	230 × 3,5 × 22,23	CA30S-BFP	25



Afbraamschijven

voor gietijzer

- + Optimale materiaalverwijdering dankzij het hoogwaardige zirkoniumkorund

- + Randuitbreuk wordt tot een minimum beperkt

- + De speciaal op gietijzer afgestemde hechting maakt zeer lange standtijden mogelijk



Toepassing:

- + Voor de meest veeleisende toepassingen op gietijzer met lamellair grafiet (GJL) en nodulair gietijzer (GJS), zowel bij vlakslijpen als bij afbramen en schoonslijpe

Wij bevelen aan:

- + Hardheidsgraad R (hard): langere levensduur:
- + Geoptimaliseerd voor hoogfrequente en perslucht aangedreven haakse slijpers

- + HARD (S): de afbraamspecialist voor zeer lange standtijden
- + MEDIUM (R): het universele type met verhoogd werkcomfort
- + SOFT (P): exceptional comfort and maximum aggressiveness
- + 4 mm thickness for peripheral grinding (only HARD and MEDIUM) / 7 mm thickness for rough grinding



AFBRAAMSCHIJVEN voor gietijzer



	Vorm		Typenr.	Afmetingen	Specificatie	VP
		27	34646723	125 × 7 × 22,23	ZA24R-BFP MEDIUM	10
			34646710	150 × 7 × 22,23	ZA24R-BFP MEDIUM	10
			34594147	178 × 7 × 22,23	ZA24R-BFP MEDIUM	10
			34592779	230 × 7 × 22,23	ZA24R-BFP MEDIUM	10
			34646709	178 × 7 × 22,23	ZA24S-BFP HARD	10
			34638169	230 × 7 × 22,23	ZA24S-BFP HARD	10
			34677713	178 × 4 × 22,23	ZA24S-BFP	10
			34675335	178 × 7 × 22,23	ZA24P-BFP	10
			34669681	230 × 4 × 22,23	ZA24S-BFP	10
			34675336	230 × 7 × 22,23	ZA24P-BFP	10



FOCUR EXTRA VIBSTAR-afbraamschijven

voor gietijzer

- + Dankzij de door Tyrolit ontwikkelde en gepatenteerde trillingsdemping wordt de professionele gebruiker van de VIBSTAR tijdens het slijpen op een bijzondere wijze ontzien

- + Dankzij de meerlaagse constructie en de vast verbonden kunststoffens is de trillingsbelasting tot 50% lager



- + De VIBSTAR-technologie helpt om beroepsziekten als spier- en skeletletsel, neurologische afwijkingen en doorbloedingsklachten te voorkomen

Toepassing:

- + Voor veeleisende werkzaamheden aan gietijzer en andere gietmaterialen, zoals vlakslijpen, afbramen en schoonslijpen



FOCUR EXTRA VIBSTAR-afbraamschijven voor gietijzer



	Vorm		Typenr.	Afmetingen	Specificatie	VP
		27	34675378	178 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10
			34675379	230 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10



CERABOND X-afbraamschijven

voor gietijzer

- + Slijpen met een optimale snelheid dankzij de structuur van de toegepaste keramische korrel

- + Aanhoudend agressief dankzij de combinatie van een nieuw hechtingssysteem en een keramische korrel



- + Hoge duurzaamheid en optimale resultaten zonder randuitbreuk

- + Ontwikkeld voor een hoge aanzetdruk in de moeilijkste omstandigheden

Toepassing:

- + Voor de meest veeleisende toepassingen op gietijzer met lamellair grafiet (GJL) en nodulair gietijzer (GJS), zowel bij vlakslijpen als bij afbramen en schoonslijpen

Wij bevelen aan:

- + Geoptimaliseerd voor hoogfrequente en perslucht aangedreven haakse slijpers



CERABOND X-afbraamschijven voor gietijzer



	Vorm		Typenr.	Afmetingen	Specificatie	VP
		27	34650874	178 x 7 x 22,23	CA24S-BFP	5
			34650875	230 x 7 x 22,23	CA24S-BFP	5



CERABOND X COMFORT-afbraamschijven

voor gegoten staal

+ Snel slijpen dankzij de structuur van de toegepaste keramische korrel

+ Aanhoudend agressief dankzij de combinatie van een nieuw hechtingssysteem en een keramische korrel



+ Hoog werkcomfort dankzij uitstekend snijvermogen gedurende de gehele levensduur

+ Randuitbreuk wordt tot een minimum beperkt

Toepassing:

+ Voor veeleisende werkzaamheden op gegoten staal, zowel bij vlakslijpen als bij afbramen en schoonslijpen

Wij bevelen aan:

+ Geoptimaliseerd voor hoogfrequente en perslucht aangedreven haakse slijpers



CERABOND X COMFORT-afbraamschijven voor gegoten staal



	Vorm		Typenr.	Afmetingen	Specificatie	VP
		27	34650876	178 x 7 x 22,23	CA24P-BFP	5
			34650932	230 x 7 x 22,23	CA24P-BFP	5



Afbraamschijven

voor gietijzer

- + Hoge materiaalverwijdering dankzij het hoogwaardige zirkoniumkorund

- + De speciaal op gietijzer afgestemde hechting maakt goede standtijden mogelijk



- + Minder trillingen en gebruiksvriendelijker

- + Randuitbreuk wordt tot een minimum beperkt

Toepassing:

- + Voor veeleisende toepassingen op gietijzer met lamellair grafiet (GJL) en nodulair gietijzer (GJS), zowel bij vlakslijpen als bij afbramen en schoonslijpen

Wij bevelen aan:

- + Geoptimaliseerd voor hoogfrequente en perslucht aangedreven haakse slijpers



AFBRAAMSCHIJVEN voor gietijzer



	Vorm		Typenr.	Afmetingen	Specificatie	VP
		27	34652030	178 × 7 × 22,23	ZA24S-BFS	10
			34652161	230 × 7 × 22,23	ZA24S-BFS	10



SIC rough grinding wheels voor gietijzer




Toepassing

- + For the removal of cast skin and sandings on cast iron workpieces

Voordelen

- + Specially developed for the removal of cast skin and sandings
- + Low grinding pressure needed
- + High aggressiveness

	Vorm		Typenr.	Afmetingen	Specificatie	VP
		27	34675339	178 × 6,5 × 22,23	C24S-BFS	10
			34675338	230 × 6,5 × 22,23	C24S-BFS	10

NETHERLANDS
TYROLIT B.V.

POSTBUS 2198 | 1500 GD Zaandam | Netherland
Tel +43 5242 606-0 | E-mail: tyrolit-be@tyrolit.com

BELGIUM
N.V. TYROLIT S.A.

Verwelkomingsstraat 17 | 1070 - Brussel | Belgium
Tel.: +32 25560800 | E-mail: tyrolit-be@tyrolit.com

Alle vestigingen wereldwijd vindt u op onze
website onder **www.tyrolit.com**



Find us on social media
TYROLITgroup