

# Abrasivos flexibles - TFC Tyrolit Fast Change



## TFC PREMIUM C-P65 P E

para piedra dura, acero, materiales compuestos, plásticos y piedra blanda



### Aplicación


- + Para el acabado grueso y el afinado mecánico de piezas de trabajo de piedra dura, acero, materiales compuestos, plásticos y piedra blanda

### Recomendación

- + Tamaño del grano 40/60 para un máximo rendimiento de arranque
- + Tamaño del grano 80/120 para trabajos de rectificado universales
- + Tamaños de grano de 150 a 800 para un acabado de superficie perfecto

### Ventajas

- + Gracias al soporte de papel "E" estable, es ideal para el acabado grueso y el afinado mecánico
- + Sistema Tyrolit Fast Change para un cambio del disco rápido y fácil gracias al cierre autoadhesivo
- + Carga de trabajo reducida

Forma	Número	Dimensión	Grano	Max. RPM	UE
 DISC-P	6957	125	40	10500	50 Pzas.
	6958	125	60	10500	50 Pzas.
	6960	125	80	10500	50 Pzas.
	6964	125	120	10500	50 Pzas.
	6968	125	180	10500	50 Pzas.
	6969	125	220	10500	50 Pzas.
	6979	125	320	10500	50 Pzas.
	6991	125	400	10500	50 Pzas.
	6993	125	600	10500	50 Pzas.
	7007	125	800	10500	50 Pzas.
	7008	180	40	7300	50 Pzas.
	7030	180	60	7300	50 Pzas.
	7055	180	80	7300	50 Pzas.
	7058	180	120	7300	50 Pzas.
	7070	180	180	7300	50 Pzas.
	7072	180	220	7300	50 Pzas.
	7086	180	320	7300	50 Pzas.
	7087	180	400	7300	50 Pzas.
	7093	180	600	7300	50 Pzas.