

Doorslijpen - Doorslijpschijven uit de vrije hand



PREMIUM doorslijpschijven

voor non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten non-ferrometaal, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium

Wij bevelen aan

- + 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- + 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Voordelen

- + Nieuwe specificaties voorkomen dat de slijpschijf volloopt met materiaalstof en bot wordt
- + De specificaties en productiemethode zorgen voor zo kort mogelijke doorslijptijden
- + Verbeterde prestatie

Vorm		Typonummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	41	34332821	115 x 1,0 x 22,23	A 60 N- BFP	25 Stuks
		34163165	115 x 1,0 x 22,23	A60N-BFP	25 Stuks
		34332823	115 x 1,6 x 22,23	A 46 N- BFP	25 Stuks
		39624	115 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		34332822	125 x 1,0 x 22,23	A 60 N- BFP	25 Stuks
		34332824	125 x 1,6 x 22,23	A 46 N- BFP	25 Stuks
		39321	125 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		525355	178 x 2,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		32141	178 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		34332825	230 x 2,0 x 22,23	A 30 N- BFP	25 Stuks
		32142	230 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
	42	82646	115 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		366888	125 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		5485	178 x 3,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		30741	230 x 3,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks