

Řezné kotouče - Volné řezné kotouče



Řezné kotouče PREMIUM na neželezné kovy



Určeno pro

- + K opracování různých druhů neželezných kovů, například hliníku, hliníkového bronzu a dalších hliníkových slitin, mědi, bronzu, mosazi, alpacky a titanu

Doporučujeme

- + 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a nejmenší tvorbu otřepů
- + 2,0 až 3,0 mm pro maximální trvanlivost a stabilitu

Výhody

- + Nové specifikace zabraňují obvyklému zanášení a otupování kotouče.
- + Specifikace a způsob výroby umožňují dosažení nejkratší doby rozbrušování.
- + Vyšší výkon

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	41	34332821	115 x 1,0 x 22,23	A 60 N- BFP	25 KS
		34163165	115 x 1,0 x 22,23	A60N-BFP	25 KS
		34332823	115 x 1,6 x 22,23	A 46 N- BFP	25 KS
		39624	115 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 KS
		34332822	125 x 1,0 x 22,23	A 60 N- BFP	25 KS
		34332824	125 x 1,6 x 22,23	A 46 N- BFP	25 KS
		39321	125 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 KS
		525355	178 x 2,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 KS
		32141	178 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 KS
		34332825	230 x 2,0 x 22,23	A 30 N- BFP	25 KS
		32142	230 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 KS
	42	82646	115 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 KS
		366888	125 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 KS
		5485	178 x 3,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 KS
		30741	230 x 3,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 KS