

Slijpschijven - Afbraamschijven



PREMIUM afbraamschijven

voor non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium

Wij bevelen aan

- + Stevige hardheid N voor het slijpen van randen
- + Zachtere hardheid L met een hoog snijvermogen voor het slijpen van oppervlakken
- + Dikte van 4 mm voor rondom slijpen
- + Dikte van 7 mm voor afbramen

Voordelen

- + Geen vollopen van de schijf dankzij de speciaal ontwikkelde hechting, waardoor de schijf goed blijft snijden en er zich zeer weinig warmte ontwikkelt
- + Al bij een lage aandrukkracht toont de schijf een zeer hoge agressiviteit
- + Lagere kosten

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	27	5289	115 x 4 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stuks
		576049	115 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Stuks
		5295	115 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stuks
		636789	125 x 4 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stuks
		647549	125 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Stuks
		5316	125 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stuks
		576050	178 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Stuks
		5365	178 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stuks
		647550	230 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Stuks
		5416	230 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stuks