

Brusné kotouče - Hrubovací kotouče



Hrubovací kotouče PREMIUM

na neželezné kovy



Určeno pro

- + Pro náročné aplikace na neželezných kovech, jako jsou hliník, hliníkový bronz a další hliníkové slitiny, měď, bronz, mosaz, alpaka a titan

Doporučujeme

- + Dlouho trvanlivá tvrdost N pro broušení hran
- + Měkčí, řezatelná tvrdost L pro broušení rovinných ploch
- + Tloušťka 4 mm pro broušení po obvodové straně
- + Tloušťka 7 mm pro hrubovací broušení

Výhody

- + Bez zanášení kotouče díky speciálně vyvinutému pojivu – brusný výkon tak zůstává zachován a vytváří jen velice malé množství tepla.
- + Již při nízkém přtlaku dosahuje kotouč velmi vysokého brusného výkonu.
- + Nižší náklady

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	27	5289	115 x 4 x 22,23	A 36 N- BFX	10 KS
		576049	115 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 KS
		5295	115 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 KS
		636789	125 x 4 x 22,23	A 36 N- BFX	10 KS
		647549	125 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 KS
		5316	125 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 KS
		576050	178 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 KS
		5365	178 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 KS
		647550	230 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 KS
		5416	230 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 KS