



Kjernebormotorer DME26MW | DME26UW

Kjerneboring opp til 250mm



Kompakt, robust og ergonomisk design.



Innebygd ytelses- og serviceindikator samt nivelleringslibeller og velger for bore-modus



Forskjellige borstativtilkoblinger (Module Drill™ hurtigfestesystem eller universalplate).

DME26 med sin kraftige 2,6 kW motor er ideell for kjerneboring opptil 250 mm. Den 3-trinns girkassen sammen med ekstra hastighetskontroll (start- og jernmodus) sikrer optimal borehastighet. Den mekaniske og elektroniske overbelastningsbeskyttelsen samt motorhus i metall gjør denne

maskinen både robust og pålitelig. Innebygd ytelses- og serviceindikator samt nivelleringslibeller gjør også betjeningen enkel. DME26 er tilgjengelig med forskjellige borstativtilkoblinger (Module Drill™ hurtigfestesystem eller universalplate).



System & Tilbehør



Tekniske data

Motortype	DME26MW	DME26UW
Spenning / rekvens	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Art. nr	11005520	11005525
Bor diameterområde	40–250 mm	
Nominell effekt	2,6 kW	
Nominell strøm	12,3 A	12,3 A
Hastighet, belastet	320/630/980 rpm	
Hastighet, ubelastet	550/1 070/1 630 rpm	
Motorkjøling	Luft	
Utvendig spindelgjenge	1 ¼"	
Drift	Riggmontert	
Bruksområde	Våt	
3trinns oljebadet girboks med oljepumpe	•	
Elektrisk overbelastningsvern	•	
Mekanisk clutch	•	
Jord- og nullspenningsvern (PRCD)	•	•
Belastningsindikator	•	
Serviceindikator	•	
Bore- og jernmodus	•	
Bor-rigg innfestning	ModulDrill™	Universalplate

Dimensjoner & Vekt

Lengde	540 mm	
Bredde	156 mm	
Høyde	184 mm	184 mm
Vekt	13,1 kg	13,1 kg

System & Tilbehør

Kjerneborsystem med bor-rigg DRA/DRU250

11005520	Kjernebormotor DME26MW
10984500	Bor-rigg DRA/DRU250
960795	Vakuumsett
975381	Vakuumslange, 3m komplett
10999500	VPE600 Vakuumpumpe 230V EU/CH

Accessories

951080	Adapter 1 ¼" innv - Pixie utv.
952435	Forlenger 250 mm x Pixie Ø 36 mm
952436	Forlenger 500 mm x Pixie Ø 36 mm
963591	Adapter 1-¼" innv - ½" innv
400439	Forlenger ½" 100 mm
359475	Forlenger ½" 200 mm
359476	Forlenger ½" 300 mm
889232	Forlenger ½" 400 mm
707230	Forlenger ½" 500 mm
10992646	Antifriksjonselement