

# Abrasifs appliqués - TFC Tyrolit Fast Change



**Tyrolit Fast Change A-P31 P F**

**PREMIUM**

utilisation universelle



## Application

- + Pour le meulage ou la finition de divers matériaux

## Recommandation

- + Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal
- + Grosseurs de grain 80-120 pour une finition moyenne
- + Grosseurs de grain 150-240 pour un fini de surface parfait

## Avantages

- + Support épais pour une très forte agressivité et une longévité très élevée
- + Très résistant sur les arêtes
- + Grosseur de grain 320 et 400 disponibles sur demande

Forme		Numéro d'article	Dimension	Grain	RPM max.	CDT
	DISC-P	34230705	115	40	12300	50 Pcs.
		34230706	115	60	12300	50 Pcs.
		34230707	115	80	12300	50 Pcs.
		34230708	115	100	12300	50 Pcs.
		34230709	115	120	12300	50 Pcs.
		34230710	115	150	12300	50 Pcs.
		34230711	115	180	12300	50 Pcs.
		34230712	115	240	12300	50 Pcs.
		34230713	125	40	10500	50 Pcs.
		34230714	125	60	10500	50 Pcs.
		34230715	125	80	10500	50 Pcs.
		34230716	125	100	10500	50 Pcs.
		34230717	125	120	10500	50 Pcs.
		34230718	125	150	10500	50 Pcs.
		34230719	125	180	10500	50 Pcs.
		34230720	125	240	10500	50 Pcs.
		34230721	150	40	8800	50 Pcs.
		34230723	150	80	8800	50 Pcs.
		34230724	150	120	8800	50 Pcs.