

NEW

★★★  
PREMIUM

## Sega murale WSE912

Profondità di taglio fino a 377 mm



Sega a muro compatta e leggera basata su un concetto modulare



Robusta, funzionale e senza utensili: carter di protezione all-in-one per dischi diamantati taglio pareti massimo Ø 700 e 925 mm



Tecnologia OmniGrid®: funzionamento trifase o monofase anche con alimentazione inaffidabile

La WSE912 è una sega a muro compatta e potente di nuova generazione, basata sulla tecnologia P2® ad alta efficienza energetica. La sega a muro ha un design modulare che la rende affidabile e di facile manutenzione.

Grazie all'innovativa tecnologia OmniGrid®, il suo comando elettrico PPE12RR consente di operare in condizioni di potenza el variabili. Ciò significa che qualsiasi lavoro di taglio può essere completato con un funzionamento trifase o monofase.

Il radiocomando di nuova generazione è intuitivo e ha una lunga durata della batteria. Il carrello di trasporto del WSE912, di nuova concezione, si distingue per la compattezza, la versatilità e le grandi ruote.

**TYROLIT**

# Sistema e accessori



## Dati tecnici

<b>Disco diamantato</b>	
Max. profondità di taglio	377 mm
Ø max. disco diamantato	925 mm
Liberamente applicabile fi no a Ø	700 mm
Fissaggio fl angia del disco	Vite centrale
Fissaggio disco (taglio a fi lo parete)	Viti a testa svasata M10 × 6 pz. Interasse 110 mm

## Motore elettrico e comando

Motore ad alta frequenza raffreddato ad acqua	P2 <sup>®</sup> tecnologia
Potenza nominale (16 A)	11 kW
Potenza motore S1 (16 A)	9 kW
Voltaggio	230–480 V
Frequenza	50 Hz / 60 Hz

## Peso

Sega murale WSE912	25 kg
Comando elettrico PPE12RR	18 kg
Protezione della lama AIO 700 mm	15 kg
Protezione della lama AIO 925 mm	19 kg
Binario EX 1 100 mm	6,3 kg
Binario EX 2 200 mm	12,6 kg
Trolley per il trasporto WSE912	27 kg

## Sistema e accessori

<b>Sega murale WSE912</b>	
11004000	Sega a muro WSE912 incl. supporto per la protezione della lama
11004100	Comando elettrico PPE12RR 230–480 V incl. radiocomando
10978640	Binario EX 1 100 mm
10978879	Binario EX 2 200 mm
10980156	Supporto per guida EX
11004800	Protezione della lama AIO 700 mm senza supporto della protezione della lama
11004900	Trolley per il trasporto WSE912

## Accessori

11004200	Protezione della lama AIO 925 mm senza supporto della protezione della lama
11008488	Supporto della protezione della lama
10980260	Connettore per guida EX
10983408	Supporto per guide inclinate e scale EX
10980264	Fermabinario EX
11010246	Valigetta completa WSE912

## Raccomandazione di utensili

34447937	PREMIUM WSL FAST CUT Dischi diamantati per taglio muri (C7W 650 × 4,4 × 60 mm WSLP3-FC 6M207)
34701398	PREMIUM WSL FAST CUT Dischi diamantati per taglio muri (C7W 700 × 4,4 × 60 mm WSLP3-FC 6M207)
34447951	PREMIUM WSL FAST CUT Dischi diamantati per taglio muri (C7W 825 × 3,9 × 60 mm WSLP3-FC 6M207)
34703017	PREMIUM WSL FAST CUT Dischi diamantati per taglio muri (C7W 925 × 3,9 × 60 mm WSLP3-FC 6M207)